

S-A



S-A protege desde un único punto edificios grandes y medianos. Se utiliza como una protección para todos ellos.

| Especificación - 60 μ s | |
|-----------------------------|------------------|
| Material: | Acero inoxidable |
| Dimensión: | 59 x 12 cm |
| Peso: | 2,8 kg |
| Radio de protección: | 80 m |
| Altura de montaje: | 5-6 m |



 Made in Austria

La compañía austriaca SCHIRTEC AG está certificado según la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. La cabeza es de acero inoxidable, lo cual está confirmado por TÜV Austria. La resistencia a la descarga fue ensayada en los laboratorios BET.

Montaje

La instalación de S-A es fácil. El pararrayos está instalado en el techo del edificio y protege no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que está dentro del radio de protección.

| h | Rp(m) | | | |
|----|-------|----|-----|-----|
| | I | II | III | IV |
| 2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
| 8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
| 10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
| 30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
| 60 | 80 | 90 | 105 | 120 |

h – Altura de montaje
Rp (m) – Radio de protección
I | II | III | IV - Protección

